




BERTY CONTROL	Ref.
VG + 2 VS	82.8034.97.3
VG + VV + 2 VS	82.8035.97.3
VG + VV + 3 VS	82.8036.97.3



BERTYCONTROL

Caratteristiche:
i pannelli di comando "Bertycontrol" sono indicati per applicazioni a ingombro contenuto (versione economica)

Caractéristiques:
les boîtes de commande "Bertycontrol" sont indiquées pour machines d'encombrement réduit (version économique).

Características:
los paneles de control "Bertycontrol" son ideales para aplicaciones con máquinas de dimensiones contenidas (versión económica)


Come ordinare - *Comment commander* - Cómo hacer el pedido
Esempio - *Exemple* - Ejemplo

Q.tà Qté - cont.	Ref. ▲
1	82.8034.97.3

Nota: cavo di collegamento valvole incluso (4m.)
Note: câble de branchement aux vannes (4m.) y compris
Nota: cable de conexión de válvulas (4 m.) incluido



SPAYER CONTROL	Ref. 20 bar - 290 PSI	Ref. 40 bar - 580 PSI
VG + 2 VS	82.8050.97.3	82.8061.97.3
VG + VV + 2 VS	82.8051.97.3	82.8062.97.3
VG + VV + 3 VS	82.8052.97.3	82.8063.97.3



SPRAYER CONTROL

Caratteristiche:
I pannelli di comando "Sprayer control" sono indicati per applicazioni a ingombro contenuto (versione economica). Completi di manometro in bagno di glicerina scala 0÷16 Bar (0 ÷ 230 psi), predisposti con 4m di tubo con attacco G 1/4 maschio.

Caractéristiques:
les boîtes de commande "Sprayer control" sont indiquées pour machines d'encombrement réduit (version économique). Elles sont fournies avec manomètre en bain de glycérine échelle 0÷16 Bar (0 ÷ 230 psi) et 4 m. de tuyau avec raccord G 1/4 mâle.

Características:
los paneles de control "Sprayer control" son ideales para aplicaciones con máquinas de dimensiones contenidas (versión económica). Provistos con manómetro bañado en glicerina escala 0÷16 Bar (0 ÷ 230 psi) con 4 m. de tubo con enchufe G 1/4 macho.

Come ordinare - *Comment commander* - Cómo hacer el pedido
Esempio - *Exemple* - Ejemplo

Q.tà Qté - cont.	Ref. ▲
1	82.8050.97.3

Nota: cavo di collegamento valvole incluso (4m.)
Note: câble de branchement aux vannes (4m.) y compris
Nota: cable de conexión de válvulas (4 m.) incluido