

1**Attacco universale per una rapida installazione su tutte le pompe o a distanza (1 bis).**

Attelage universel pour installation directe sur toutes les pompes ou à distance (1 bis).

Enchufe universal para una instalación rápida en todas las bombas o a distancia (1 bis).

2**Pomolo di regolazione a forma ergonomica: facilita l'impugnatura per una più efficace regolazione della pressione.**

Poignée ergonomique de grande taille offrant un réglage précis de la pression.

Puño de regulación de forma ergonómica: facilita la empuñadura para una regulación más eficaz de la presión.

3**Leva by-pass facilmente accessibile per un azionamento rapido, utilizzabile come funzione di annullo pressione o avviamento rapido.**

Manette de by-pass bien visible avec fonction de fermeture générale et démarrage rapide.

Palanca by-pass accesible fácilmente para un accionamiento rápido, utilizable como función de anulación presión o arranque rápido.

4**Configurabili in versioni da 2 a 4 valvole a sfera, dotate di portagomma di misure differenti: dia.10 mm. (standard), dia.8-12 mm. (optional).**

Disponibles à 2, 3, 4 robinets à bille, équipés de porte-tuyau de différentes dimensions : dia. 10 mm. (standard), dia.8-12 (option).

Configurables en versiones de 2 a 4 válvulas de bola, dotadas de racor de diferentes medidas: diám. 10 mm. (standard), diám. 8-12 mm. (opcional).

5**Manometro in bagno di glicerina ad alta precisione, dotato di fondo scala alla pressione massima di utilizzo.**

Manomètre à bain de glycérine, de lecture bien visible.

Manómetro bañado en glicerina de alta precisión, con escala de la presión máxima de trabajo.

7**Corpo in poliammide rinforzato.**

Corps en polyamide renforcé.

Cuerpo en poliamida reforzado.

8**Sedi e otturatori in ceramica sinterizzata per una massima affidabilità, anche con l'utilizzo di prodotti estremamente aggressivi.**

Siège et clapet en céramique frittée pour assurer une longue durée, même avec l'emploi de produits chimiques très agressifs.

Sedes y obturadores realizados en cerámica sinterizada que aseguran una larga duración, incluso cuando se emplean productos químicos muy agresivos.

* = 25.9964.97.3
▲ = 25.9965.97.3

Kit comando a distanza G.1/2
31.8911.97.3
Remote mounting kit G.1/2

Kit comando a distanza G.1/2
31.8911.97.3
Remote mounting kit G.1/2

LE NOSTRE RAGIONI NON SONO SOLO 8, MA MOLTE DI PIÙ. NON POSSIAMO RIPORTARLE TUTTE.
NOS RAISONS NE SONT PAS 8 MAIS BEAUCOUP PLUS! ON NE PEUT PAS NOTER TOUT.
NUESTRAS RAZONES NO SON SOLO 8 SINO MUCHAS MAS! NO PODEMOS MENCIONARLAS TODAS.