

VALVOLA DI RITARDO AVVIAMENTO / EASY STARTER
RETARDEUR DU DÉPART/ VÁLVULA DE RETRASO ARRANQUE



CODICE CODE	ATTACCO CONNECTION	PORTAGOMMA HOSE BARB	PRESS. NOMINALE RATED PRESSURE	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE	PORTATA FLOW RATE	TEMP. NOM. RATED TEMP.
86.1650.00.2	3/8 BSP - M	Ø 8 mm	250 bar 3600 Psi	280 bar 4000 Psi	30 l/min 8 GPM	80 °C 175 °F

PRESSOSTATI PER TOTAL / PRESSURE SWITCHES FOR TOTAL STOP
PRESSOSTATS POUR ARRÊT TOTAL / INTERRUPTORES DE PRESIÓN



CODICE CODE	PRESS. DI INTERVENTO PRESSURE ON	MAX PRESSIONE MAX PRESSURE	MATERIALE MATERIALS	ATTACCO CONNECTION	Volt	ASSORB. MAX MAX. ABSORB.
82.5480.60.2	40 bar 580 PSI	250 bar 3600 PSI	OT BRASS	1/4 BSP-M	250	6 A
82.5480.70.2	40 bar 580 PSI	250 bar 3600 PSI	OT BRASS	1/4 BSP-M	250	16 A

MANOMETRI / PRESSURE GAUGES
MANOMETRES / MANÓMETROS



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ENTRATA INLET	SCALA SCALE
83.0096.20.2	DN 63 - ABS	1/4 BSP - M ATTACCO RADIALE	0 - 250 bar 0 - 3600 PSI
83.0096.50.2	DN 63 - INOX		0 - 250 bar 0 - 3600 PSI
83.0096.00.2	DN 63 - ABS	1/4 BSP -M RADIAL CONNECTION	0 - 315 bar 0 - 4568 PSI
83.0097.00.2	DN 63 - INOX		0-600 bar 0-8700 PSI



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ENTRATA INLET	SCALA SCALE
83.0096.25.2	DN 63 - ABS	1/4 BSP - M ATTACCO POSTERIORE	0 - 250 bar 0 - 3600 PSI
83.0096.05.2	DN 63 - ABS		0 - 315 bar 0 - 4568 PSI
83.0097.50.2	DN 63 - INOX	1/4 BSP -M BACK CONNECTION	0-600 bar 0-8700 PSI

TAPPO VALVOLA CON FORO PER MANOMETRO / VALVE CAP KIT WITH BORE FOR PRESSURE GAUGE
KIT BOUCHON CLAPET AVEC TROU POUR MANOMÈTRE / TAPA VÁLVULA CON AGUJERO PARA MANÓMETRO



CODICE CODE	USCITA OUTLET	ATTACCO POMPA PORT SIZE	SERIE POMPA PUMP SERIES
04.9888.97.3	1/4 BSP - F	M18x1.5	WJC-U
02.9811.97.3	1/4 BSP - F	M22x1	WB
05.9822.97.3	1/4 BSP - F	M24x1.5	W
05.9852.97.3	1/4 BSP - F	M24x1.5	TW - KWE
05.9853.97.3	1/4 BSP - F	M24x1.5	TW - KWE (NICHELATE-PLATED)
04.9889.97.3	1/4 BSP - F	M27x1.5	WM - TM - TTL- TTK- KTL- RA
06.9870.97.3	1/4 BSP - F	M27x1.5	KTV (NICHELATE-PLATED)
08.9841.97.3	1/4 BSP - F	M27x1.5 (AISI 316)	TAM
09.9849.97.3	1/4 BSP - F	M27x1.5 (AISI 316)	RA
06.9868.97.3	1/4 BSP - F	M36x1.5	KKV- KKL - RB
06.9869.97.3	1/4 BSP - F	M36x1.5	KKV (NICHELATE-PLATED)
06.9816.97.3	1/4 BSP - F	M36x1.5 (AISI 316)	KA

ACCUMULATORI DI PRESSIONE / PULSATION DAMPER
ACCUMULATEUR DE PRESSION / ACUMULADOR DE PRESIÓN



CODICE CODE	PRECARICA PRE CHARGE		ENTRATA INLET	VOLUME / FLOW		DESCRIZIONE DESCRIPTION
	BAR	PSI		L	USG	
80.7100.00.2	60	870	M 18X1,5	0,75	0.2	Accumulatore precaricato ad azoto in acciaio forgiato con membrana sostituibile; montaggio verticale o orizzontale. <i>Pulsation damper, nitrogen precharged, fitted with replaceable diaphragm, vertical or horizontal mounting.</i>
80.7101.00.2	80	116	M 18X1,5	0,75	0.2	
80.7102.00.2	120	174	M 18X1,5	0,75	0.2	
80.7110.00.2	60	870	M 18X1,5	0,35	0.1	
80.7111.00.2	80	116	M 18X1,5	0,35	0.1	
80.7112.00.2	120	174	M 18X1,5	0,35	0.1	
83.5069.51.2	Raccordo per connessione M18x1.5M - 3/4 BSP F. - Adapter M18X1.5 M -3/4 BSP F					

SUPPORTI ANTIVIBRANTI PER GRUPPI ELETTROPOMPA / SHOCK-ISOLATING MOUNTINGS FOR ELECTRICAL UNITS
SUPPORTS ANTIVIBRATILES POUR POMPES ELECTRIQUES / SOPORTES ANTIVIBRANTES PARA BOMBAS ELÉCTRICAS



CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	ALTEZZA HEIGHT	RACCORDO CONNECTION
80.4010.97.3	100 mm 3.93"	40 mm 1.57"	M 16 x 2