



# Serie COMPACT

## Caratteristiche tecniche Specifications Технические характеристики

g/min; R.P.M.; об/мин	g/min	R.P.M.	550	550
Peso - Weight - Вес	Kg	lb	33	72,6
Dislivello aspirazione Negative pressure Перепад уровней	MAX	mt	ft	1,5 4,9
	Servizio discontinuo - Discontinuous Service - Прерывистая работа	mt	ft	3 9,8
Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход	mm	in	40	1"9/16
Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход	mm	in	6.3/4	6.3/4
Max. Temperatura - Max temperature - Температура	°C	°F	60	140
Tipo olio - Oil type - Тип масла	SAE	W	SAE 30	30 W
Capacità olio - Oil capacity - Объем масла	lt	U.S.G.	2,8	0,74



## CK 110



### TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

g/min; R.P.M.; об/мин	400		450		500		550	
	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP
2	76,4	0,3	85,9	0,3	95,5	0,4	105	0,4
29	20,2	0,4	22,7	0,5	25,2	0,5	27,7	0,6
30	75,0	4,4	84,4	5,0	93,7	5,5	103,1	6,1
435	19,8	5,9	22,3	6,6	24,8	7,4	27,2	8,1
50	74,2	7,3	83,5	8,2	92,7	9,1	102	10,0
725	19,6	9,7	22,0	10,9	24,5	12,2	26,9	13,4
70	73,5	10,1	82,6	11,4	91,8	12,6	101	13,9
1015	19,4	13,5	21,8	15,2	24,3	16,9	26,7	18,5

 **105** **27.7**  
l/min USGPM

 **70** **1015**  
bar P.S.I.

**73.5002.97.3 - P**  
**73.5102.97.3 - PP**

Optionals - По заказу  

## CK 120

### TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

g/min; R.P.M.; об/мин	400		450		500		550	
	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP
2	83,6	0,3	94,1	0,4	104,5	0,4	115	0,5
29	22,1	0,4	24,9	0,5	27,6	0,5	30,4	0,6
30	82,4	4,9	92,7	5,5	103	6,1	113,3	6,7
435	21,8	6,5	24,5	7,3	27,2	8,1	29,9	8,9
50	81,5	8,0	91,6	9,0	101,8	10,0	112	11,0
725	21,5	10,7	24,2	12	26,9	13,4	29,6	14,7
70	80,8	11,1	90,9	12,5	101	13,9	111,1	15,3
1015	21,3	14,8	24	16,7	26,7	18,5	29,4	20,4

 **115** **30.4**  
l/min USGPM

 **70** **1015**  
bar P.S.I.

**73.5003.97.3 - P**  
**73.5103.97.3 - PP**

Optionals - По заказу 